

# Suoritusasoilmoitus

Tuote: Kaide, alumiini ALU Classic/Color  
(kiinnitys: jalka tai tolpan sivukiinnike)

Tarkoitettu käyttö: Kaide

Valmistaja: Räckesbutiken Sweden AB, Åkerslundsgatan 10,  
SE-262 73 Ängelholm, Ruotsi

Yhdenmukaisuusvaatimuksen vahvistus: EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ilmoitettu organisaatio: RISE Research Institutes of Sweden

Ilmoitettu organisaatio-no: 0402

on tehnyt alustavan tarkastuksen ja arvioinnin tuotannontarkastuksesta sekä suorittaa jatkuvaa tuotannontarkastuksen hallintaa sekä on myöntänyt tuotannontarkastuksen sertifiikaatin (FPC) no: 0402 - CPR - SC0636-14

| Perusominaisuudet                                      | Suorituskyky                                                                       | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geometriset tiedot (toleranssit mitoille ja muodoille) | Geometriset toleranssit ISO7976-1-7976-2 ja 1090-2 mukaan, sis. mittaustarkkuuden. | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Hitsattavuus                                           | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Murtolujuus                                            | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Palotekninen reaktio                                   | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Kadmiumin päästö                                       | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Radioaktiivinen säteily                                | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Kestävyys                                              | 20 µm                                                                              | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Suoritusluokka                                         | EXC2                                                                               | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Palonkestävyys                                         | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Kantokykyominaisuudet                                  | 1,0 kN/m                                                                           | EN 1991-1-1/A, B, C4               |
| Väsymys                                                | NPD                                                                                | EN 1090-1:2009+A1:2011             |

Yllä olevan tuotteen suorituskyky on yhdenmukainen yllä olevassa taulukossa ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa.

Tämä suoritusasoilmoitus myönnetään edellä mainittujen valmistajien omalla vastuulla. Allekirjoitettu valmistajalle:

21.10.2019

Andreas Wedberg